

New concept New blasting machine

# SOFT BLASTA

## パワーアップで新登場 500Z-SUPER

500Zの長所をそのまま引き継ぎ  
ホイールモーターを馬力アップする  
ことでバリ取り効果が一段と向上  
しました。

フラスト時間の短縮により、コスト  
ダウンが可能です。

コンパクト・シンプル設計でメンテ  
ナンスが簡単です。



SCS-CB-500Z-SUPER 

### 特長

- 馬力アップで投射能力50%向上
- SUSフレードで耐久性アップ
- バレル排出角度改良で作業効率アップ
- バリ取り時間が大幅短縮（当社比）
- 380φホイールで投射が拡大安定
- 大型バレルで投入容量がアップ
- 静かな運転になりました

**超低温** バリ取りシステム

## バレルの排出角度が平行になり、製品の取り出しが楽になりました



スイングバレル方式は ニッサンキ独自の特許です (特許第2993613)

従来の40!型から投入容量が50%増量し、さらにワークの攪拌効果も改良されることにより高いバリ取り効果が得られます。また、投射力も50%増すことでより良いバリ取り作業が出来ます。

機能要目	
バレル	バレル寸法 $\phi 600 \times 410h$
	バレル有効容積 30ℓ
	回転数 4rpm ~ 20rpm
投射機	SR-380DD型 5.5kW
	回転数 2960rpm ~ 4500rpm
振動ふるい	LS-500型 0.4kW
	# 8 線径0.8mm 目開き2.375mm
	# 32 線径0.29mm 目開き0.503mm
総駆動力	約6.6kW 200V 3相



ニッサンキは40年にわたる経験と実績を持ち、世界中で採用されている日本国内唯一の超低温プラストメーカーです



製造元

株式会社 ニッサンキ

〒277-0861

千葉県柏市高田1116-50 柏三勢工業団地

Tel.04-7146-8181 Fax.04-7146-1811

<http://www.nissanki.co.jp>

